

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

- **ACABADO:** Mate terso.
- **COLOR:** Varios.
- **SECADO:** 2 a 3 Horas.
- **ESPOSOR PELÍCULA SECA:** 25 micrones.
- **RENDIMIENTO:** 40 A 60 Mts x Gl
- **APLICACIÓN:** Brocha, Rodillo o Pistola.
- **DISOLVENTE:** Agua.
- **DISOLUCIÓN:** 4 a 1 partes x vol. de disolvente
- **INFLAMABILIDAD:** No inflamable

USOS

Para proteger y decorar superficies expuestas al sol y al agua, de uso interior y exterior en muros, cielo rasos, puertas, paredes, etc.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Lavable
- Durable.
- Los colores presentan alta resistencia a la luz.
- Resiste la intemperie bajo condición extrema.
- Excelente adherencia a la superficie.
- Alto rendimiento, de 40 a 60 mts x galón.
- Alto cubrimiento.

DESCRIPCIÓN

Pintura tipo I a base de dispersión acuosa con emulsión de acrilato y metilcelulosas, finos pigmentos resistentes a la luz, cargas de minerales inertes e ingredientes orgánicos.

PREPARACION

1. La buena preparación de la superficie es fundamental para obtener un buen acabado.
2. La superficie debe estar limpia, seca, lijada y libre de polvo antes de aplicar la primera mano.
3. Las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas raspando la superficie.
4. En caso de presentar humedad la superficie, debe ser tratada con Mortero Impermeable Paternit.
5. El rendimiento del producto puede presentar variaciones dependiendo de la dilución, la absorción y el espesor de la película.
6. Profundas imperfecciones o grietas en paredes, revoque o relleno deben ser selladas.

RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse sobre cal ni carburo, estos deben ser retirados.
- Se recomienda aplicar el producto en superficies no selladas así:
 - En la primera mano diluir al 50%.
 - En la segunda mano diluir al 25 % en caso de ser necesario.
- Aplique con brocha o rodillo dejando secar para una segunda mano entre 2 y 3 horas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Cuñete (5 galones)	1 unidad
Galón	Caja X 4 unidades
¼ de galón	Caja x 12 unidades

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga en su envase original.
- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD
0 = No es riesgoso.
- ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD
0 = No quema.
- AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD
0 = Estable.

