

DESCRIPCIÓN

Arquiflex es un sellador flexible, elástico e impermeable, de copolímero de polivinilo y acrilato de butilo con cargas especiales, lista para aplicar en juntas y fisuras en la edificación y obra civil, tales como marcos en vanos y gietas en losas y muros.

DESCRIPCIÓN

- **ESTADO:** Masilla.
- **ACABADO:** Liso.
- **COLORES:** Blanco, gris basalto, madera, transparente.
- **RENDIMIENTO:** 5.2 Kl. / 3.785 Lt.
- **APLICACIÓN:** Espátula
- **DILUCIÓN:** Agua si es necesario.
- **SUPERFICIE:** Flexible
- **VALOR PH** 5,0-8,0
- **ESTABILIDAD A BAJAS TEMP.** -18°C APROX.
- **DENSIDAD** 1,374 aprox. g/lit
- **ELONGACIÓN A LA RUPTURA:** 112 aprox. A 23°C Y 50% de humedad relativa % después de 24 horas
- **Curado final:** 12 a 48 horas*.

* Depende de la temperatura, humedad relativa y espesor de la aplicación.

USOS

- Une y sella elementos de hormigón como fachadas de granito, petos de balcones, contornos de ventanas y puertas.
- Sella poros en superficies de concreto, madera, metal, fibrocemento tanto en interiores como en exteriores.
- Sellamiento en todo tipo de tejas: acrílicas, plásticas, termoacústicas, zinc, fibrocemento, arcilla.
- Para juntas de conexión entre muros y muebles de MDF, Triplex, Aglomerados y madera.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Listo para usar directamente.
- Se adhiere a cualquier superficie.
- Flexible y elástico.
- No se desprende.
- No se fisura.
- No se contrae.
- Resistente a la intemperie.
- No se seca en el recipiente.

RECOMENDACIONES

- Verifique que la superficie esté limpia y fría.
- Corte la punta de la bolsa de acuerdo al requerimiento del espesor o cordón de producto a aplicar.
- Para una aplicación continua empuje el material desde el extremo contrario hacia la punta.
- Cuando el producto quede expuesto al sol, rociar arena sobre para mayor durabilidad.

- Para conservar el material sobrante, sólo presione la punta de la bolsa. Las herramientas y utensilios de aplicación deben limpiarse con agua, antes de que el producto seque sobre ellos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- Para retirar producto seco en la piel, lave con un paño áspero utilizando agua y jabón.
- Si entra en contacto con ojos, lavar con abundante agua.
- No permita que los niños manipulen el producto, podría confundirse con un alimento.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	TIPO DE ENVASE
Sachet 1500gr	Colapsible en bolsa
Sachet 900gr	Colapsible en bolsa
Sachet 500gr	Colapsible en bolsa
Sachet 200gr	Colapsible en bolsa
Sachet 100	Colapsible en bolsa
Sachet 50gr	Colapsible en bolsa
Galón	Plástico
¼ Galón	Plástico

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Tiempo de almacenamiento aproximado es de 2 años.
- Se debe mantener en su empaque original.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD
0 = No es riesgoso.
- ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD
0 = No quema
- AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD
0 = Estable.

