

DESCRIPCION

Especialmente formulado para el tratamiento antideslizante de suelos minerales, como el porcelánico, gres esmaltado, concreto, granito, cemento y cerámica esmaltados.

Proporciona sobre la superficie tratada una garantía segura y eficaz, creando microporos que actúan como minúsculas ventosas que a su vez reducen el riesgo de resbalamiento y en consecuencia las caídas. Incluso cuando está húmedo, la resistencia al deslizamiento de su piso después del tratamiento debe superar las normas ANSI A137.1. El resultado es permanente y no requiere mantenimiento.

USOS

- Protección permanentemente pisos minerales como cerámica, porcelanato, mármol, concreto o granito pulido, tablón-fachaleta y cemento esmaltado.
- Ayuda a evitar accidentes debido a deslizamientos en: Baños, duchas, piscinas, turcos, zonas húmedas, cocinas, escaleras, vestíbulos, balcones, pasillos, patios, clínicas, hogares geriátricos, hogares infantiles, spas, salas de belleza, vestuarios, colegios, gimnasios, restaurantes, oficinas, hoteles, moteles, almacenes, centros comerciales, supermercados, salas de venta, salones de eventos, centros recreativos, edificios nuevos, fábricas y talleres.
- Puede usarse en prácticamente cualquier superficie de baldosas, concreto o piedra.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Ya que no es un revestimiento tradicional, no se despegas con el tiempo ni se desgasta.
- Fácil y seguro de aplicar y de limpiar, y puede transitar el piso en 30 minutos.
- Elimina el uso cintas antideslizantes y tapetes de caucho y no requiere mantenimiento.
- Puede usarse en ambientes interiores y exteriores.
- Ecológico: No es tóxico, sin gases nocivos.
- Solución para múltiples superficies.
- Facilidad de aplicación.
- Producto de un solo componente.
- No produce moho o algas.
- Tiempo de acción rápido.
- No daña la superficie del piso subyacente.
- No atrae la suciedad.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Aplicación	Brocha, espátula o espuma.
Materia activa	Carácter aniónico y no iónico
Olor	Característico
pH a 25°C	2,50 +/-1
Peso específico	1.005 +/-0.006.

RENDIMIENTO

Aproximadamente: 1kg / 8m² y 150gr / 1m²

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie objetivo debe estar completamente seca y libre de suciedad, residuos y aceite o grasa antes de la aplicación. Si se aplica en una ducha, limpie la superficie que se va a recubrir con agua y limpiadores o depuradores apropiados para eliminar suciedad, manchas o escorias de jabón, ya que estos contaminantes quedarán atrapados bajo el producto e impedirán la acción efectiva del antideslizante en el área afectada.

Preparación del producto y Aplicación

1. Revuelva completamente o agite bien la bolsa de antes de usarlo. Este paso es muy importante ya que el agregado antideslizante que tiende a depositarse debe distribuirse uniformemente por toda la solución para conseguir la máxima eficacia del producto.
2. Una vez homogeneizado, deje reposar la solución durante 10 minutos aproximadamente para disipar las burbujas que pueden haberse formado durante el proceso de agitación. Si observa burbujas en la superficie durante la aplicación, permita que la solución se asiente un poco más de tiempo hasta que se eliminen.
3. Antes de la aplicación, agite suavemente la bolsa una última vez para remezclar el agregado a través de la solución. Vierta el producto en la bandeja proveída o directamente sobre el suelo a tratar.
4. Aplique primero en un área de prueba pequeña y espere 15 minutos para asegurarse de que la aplicación está funcionando correctamente y produzca el resultado y aspecto deseados.
5. Aplique uniformemente el producto sobre la superficie a un ritmo constante, asegurándose de no cubrir el producto demasiado o aplicar demasiada presión sobre la brocha. El movimiento de vaivén de la brocha ayudará a prevenir y / o eliminar cualquier burbuja en la película sobre la superficie.
6. **Deje reposar la aplicación durante mínimo 15 minutos.**
7. Limpie su piso o superficie tratada con PiesDescalzos con trapeador, esponja o cepillo de nylon, usando abundante agua y cualquier líquido de lavar de uso doméstico. **Debe eliminar la totalidad del producto aplicado.**
8. La superficie estará lista para recibir tráfico regular de pie después del lavado final.

RECOMENDACIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Caja con 2 bolsas de 500gr	Unidad
Caja con 2 bolsas de 250gr	Unidad
Bolsa de 150gr	Unidad
Garrafa de 20 litros	Unidad

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

