

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- **RENDIMIENTO:** 20 M2 Por galón
- **ACABADO:** mate terso
- **COLOR:** colores variados
- **SECADO:** 15 minutos al tacto y 12 h curado final
- **ESPESOR PELICULA SECA:** 25 micrones.
- **APLICACIÓN:** Brocha, rodillo , pistola
- **DISOLVENTE:** agua si es necesario.

### USOS

Ideal para aplicar sobre todo tipo de superficies metálicas, madera, concreto y placas de yeso o fibrocemento

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia
- Alto rendimiento de 20 a 25 m2 por galón.
- Lavable y durable.
- Amplia gama de colores.
- Resistencia a la grasa, mugre y ambientes húmedos.
- anti hongo
- Protege y decora.
- Excelente resistencia a la contracción o expansión de diversos materiales (no permite fisuras)

### DESCRIPCIÓN

PATERNIT ACRIL-BOAR es una pintura elastomerica a base de resina acrílica, cargas inertes y aditivos para mejorar la aplicación

### MODO DE UTILIZACION

1. La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.
2. Eliminar grasa y óxidos.
3. Lijar bien las superficies brillantes.
4. Los metales sin pintar acondiciónelos con washprimer
5. Para evitar en traslapo del rodillo o brocha recomendamos diluir al 50% con agua la primera mano y como acabado final (mínimo tres capas sin diluir)

### RECOMENDACIONES

- Para evitar la formación de película seca superficial en el envase recomendamos taparlo.

- Recomendamos aplicar como mínimo cuatro capas de pintura para lograr una película gruesa y flexible
- Los equipos de aplicación se lavan con agua limpia antes de secado el producto.
- Las manos de aplicación debes ser de 3 a 4, y permitiendo 2 horas de secado entre una y otra.
- En caso de dilución utilizar agua limpia de grifo

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Galón	Caja X 2 unidades
<b> cubeta</b>	<b> 1</b>

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y la inhalación prolongada de los vapores.
- Aplicar en lugares con buena ventilación .
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga en su envase original.
- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

**AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

**ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

**AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

