

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- **ACABADO:** Mate terso.
- **COLOR:** Varios.
- **SECADO AL TACTO:** 30 minutos.
- **ESPESOR PELÍCULA SECA:** 25 micrones.
- **GRAVEDAD ESPECIFICA:** 25°C 1.30
- **RENDIMIENTO:** 25 a 35 Mts x Gl
- **APLICACIÓN:** Brocha, Rodillo o Pistola.
- **DISOLVENTE:** Agua.
- **DISOLUCIÓN:** 25% agua x Gl. de disolvente
- **PUNTO DE CHISPA:** No inflamable

USOS

Ideal para proteger, impermeabilizar y decorar superficies expuestas al exterior, muros, superficies de fibrocemento, en casos donde se requiera flexibilidad para contrarrestar movimientos estructurales.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Flexible y elástico.
- Alta resistencia al desplazamiento.
- Excelente adherencia
- Optimo cubrimiento
- Hidro-repelente
- Durable.
- Estabilidad de los colores.
- Resiste la intemperie bajo condición extrema.

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica hidrorrepelente de altísima resistencia al exterior, acabado mate terso; a base de agua, finos pigmentos, cargas de minerales inertes e ingredientes orgánicos.

PREPARACION

1. La buena preparación de la superficie es fundamental para obtener un buen acabado.
2. La superficie debe estar limpia, seca, lijada y libre de polvo antes de aplicar la primera mano.
3. Las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas raspando la superficie.
4. En caso de presentar humedad la superficie, debe ser tratada con MORTERO IMPERMEABLE PATERNIT.

5. El rendimiento del producto puede presentar variaciones dependiendo de la dilución, la absorción y el espesor de la película.
6. Profundas imperfecciones o grietas en paredes, revoque o relleno deben ser selladas.

RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse sobre cal ni carburo, estos deben ser retirados.
- Se recomienda aplicar el producto en superficies no selladas así:
 - En la primera mano diluir al 50%.
 - En la segunda mano diluir al 25 % en caso de ser necesario.
- Aplique con brocha o rodillo dejando secar para una segunda mano entre 2 y 3 horas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico y plástico.

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Cuñete (5 galones)	1 unidad
Galón	Caja X 4 unidades
¼ Galón	Caja X 12 unidades

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga en su envase original.
- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD
0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD
0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD
0 = Estable.

