

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

- **ACABADO:** Mate.
- **COLOR:** Varios.
- **GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 25°C – 1.30
- **% SÓLIDOS x VOLUMEN:**  
43
- **SECADO:** 8 Horas.
- **ESPESOR PELÍCULA SECA:** 38 micrones.
- **RENDIMIENTO:** 50-60 M2 x Galón.
- **APLICACIÓN:** Brocha o Pistola
- **DISOLVENTE:** Varsol
- **DILUCIÓN:** Brocha: 5% disolv. x Vol.  
Pistola 10% disolv. x Vol.

### USOS

Ideal para aplicar y proteger objetos metálicos ferrosos como: marcos, puertas, ventanas, rejas, pasamanos, tuberías, etc., en interiores o exteriores, en climas fríos o templados.

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Lavable
- Durable.
- Los colores presentan alta resistencia a la luz.
- Excelente adherencia a la superficie.
- Alto rendimiento.
- Recomendado como base para aplicación de ESMALTES PATERNIT tipo I y II.

### DESCRIPCIÓN

Imprimante anticorrosivo fabricado a base de resinas alquídicas, y óxido de hierro como pigmento inhibidor de la corrosión.

### PREPARACION

1. La buena preparación de la superficie es fundamental para obtener un buen acabado.
2. La superficie debe estar limpia, seca, lijada y libre de polvo.

3. Las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas lijando la superficie.
4. Elimine de la superficie grasa, polvo y óxidos con espátula, cepillo de alambre, o papel lija.
5. Para aplicación con brocha se puede diluir al 5% de ser necesario.
6. Con pistola hasta un 10% con disolvente varsol.
7. Mezcle bien el anticorrosivo con una espátula hasta que quede homogéneo y aplique dos manos dejando secar 8 horas entre ellas.

### RECOMENDACIONES

- Los anticorrosivos rojos y negro tienen un rápido envejecimiento en el exterior.
- Aplique y almacene con buena ventilación y lejos de toda fuente de calor.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Galón	Caja X 4 unidades
¼ de galón	Caja x 12 unidades

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga en su envase original.
- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

**AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

**ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Combustible si se calienta

**AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

