



CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

ESTADO:	Masilla
COLOR:	Gris Claro
OLOR:	Suave
VOLATILIDAD:	Ninguna

USOS

- Ideal para la eliminación de goteras
- Para el sellamiento entre solapas.
- Se utiliza para la reparación de grietas en terrazas o lozas de concreto.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- De muy fácil aplicación.
- Puede utilizarse en aplicaciones que vayan a estar en contacto con agua.
- Alto poder de adherencia.
- El producto no presenta goteo, ni escurre durante su aplicación.
- Se utiliza también como sellador en superficies de madera, hierro y vidrio.

DESCRIPCIÓN

Fija Todo repara fracturas en techos de fibrocemento, tejas de arcilla, porcelana sanitaria. Así mismo es usado en desagües y canales, artesanías.

MODO DE EMPLEO

- Limpie bien los bordes y el área donde va a aplicarse.
- La superficie debe estar seca para obtener buena adherencia.
- Aplique con espátula y presione sobre huecos y ranuras.
- Para juntas, aplique en ambas caras y coloque un parche de igual material.

- Tape bien el producto sobrante para evitar su evaporación.
- Las superficies lisas y brillantes se pulen con lija Nº 80.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
¼ Galón	Caja X 12 unidades
1/8 Galón	Caja X 24 unidades
1/16 Galón	Caja X 36 unidades
1/32 Galón	Caja X 50 unidades
1/64 Galón	Caja X 120 unidades

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 2 años.
- Se debe mantener en su empaque original.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.

