

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

**ESPOSOR RECOMENDADO:** +/- 1 mm seco

**RENDIMIENTO AL ESPOSOR RECOMENDADO:**

1 kg/m<sup>2</sup> x capa aplicado con llana.

**COLOR:** Varios

**TEXTURA:** Masilla arenosa

**DENSIDAD** 1,34 - 1,40 g/m

**SECADO AL TACTO** 60 minutos

**SECADO TOTAL** 4 horas

**PH** 8,5 - 9,0

**TIEMPO DE SECADO:** Dependiendo de la temperatura y la humedad: 2 horas

## USOS

Como base niveladora para la superficie en canchas de tenis y otras superficies deportivas. Para la conformación de morteros, sellado y nivelación de carpetas asfálticas y cementicias especialmente en canchas deportivas.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Sella y nivela, permitiendo tener una superficie uniforme y flexible.
- Las capas sucesivas de Nivelador proporcionan amortiguación y reducen la fatiga del jugador.
- La pelota da un mejor bote.
- Se adhiere perfectamente a superficies asfálticas y cementicias.
- De fácil manejo y aplicación.

## DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento elaborado con gomas de caucho, rellenos minerales seleccionados, resinas y aditivos, que se emplea como sello y nivelador de canchas deportivas. Por ser un producto tipo goma, brinda amortiguación a la pisada.

## MODO DE EMPLEO

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

- Prepare la superficie retirando las partículas de polvo, grasas, ceras y partes sueltas que puedan afectar la adherencia del producto.

- El concreto nuevo se neutraliza con ácido nítrico al 10%.

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA

El producto viene listo para su uso.

Aplique Nivelador de Canchas Paternit sobre la superficie, vertiendo directamente del envase y extendiéndolo con llana metálica o jalador de hule suave (aragán). Cuide que el espesor no sea mayor a 3 mm.

Dé nivel a la superficie.

Humedezca ligeramente la superficie.

Se deben revisar nuevamente los niveles y en caso necesario se repetirá el procedimiento anterior.

## RECOMENDACIONES

- No agregar agua al producto, este viene listo para su uso.
- En lo posible usar una estiba o almacenar en tablas sostenidas sobre bloques de concreto o ladrillos.
- Evitar contacto prolongado con la piel, para su aplicación use guantes, gorra y pantalón largo.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIÓN

ENVASE	EMBALAJE
Cubeta	unidad

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Se debe mantener en su empaque original.
- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.
- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

**AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD


0 = No es riesgoso.

**ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

**AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Paternit de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Paternit. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Paternit se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha técnica del producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página [www.paternit.com](http://www.paternit.com).