

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

- **TIPO:** Mortero de cemento con Polímeros.
- **DENSIDAD:** 1,5 Kg. /L
- **COLOR:** Blanco o gris
- **TIEMPO ABIERTO:** Aprox. 60 min.
- **TIEMPO PARA RECTIFICAR:** Aprox. 20 min.
- **TIEMPO TRÁFICO PEATONAL:** 12 horas
- **TIEMPO TRÁFICO DE CARGA:** 7 días
- **TIEMPO EMBOQUILLADO:** 24 horas mínimo

USOS

- Colocación de porcelanato, klinker, y otros de baja porosidad.
- Colocación de materiales de gran formato.
- Superposición sobre porcelana antigua (previo picado).
- Colocación de piedras naturales y mármol.
- Apto para cocinas, baños, lavaderos, restaurantes, laboratorios, locales, ambientes industriales, piscinas, fachadas, etc.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente fluidez
- Manejabilidad
- Excelente adherencia en superficies poco absorbentes (porcelanato, gres)
- Flexibilidad
- Excelente en exteriores.

MODO DE EMPLEO

- Limpiar la superficie de partículas sueltas o mal adheridas.
- La superficie debe estar compacta y nivelada.
- La superficie puede estar húmeda pero no inundada.
-

DESCRIPCIÓN

Pegante para porcelanato Paternit es un pegante de alto rendimiento diseñado para la colocación de piezas cerámicas de baja absorción, en superficies verticales y horizontales.

PREPARACION

1. Mezcle 3 partes de Pegante para porcelanato Paternit x 1 de agua limpia hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos
2. Deje reposar por 15 minutos y luego mezcle nuevamente
3. Presione las piezas contra la superficie y golpeándolas con martillo de caucho .
4. Use Fragua color para emboquillar e impermeabilizar las juntas.

RECOMENDACIONES

- No lo utilice en superficies impermeables y de baja absorción de agua
- Deje reposar 15 minutos la mezcla y luego mezcle de nuevo para usar.
- No deje grumos.
- Extienda áreas que logre cubrir en un lapso de 10 a 15 minutos.
- El repello (pañete) debe tener mínimo de aplicado 7 días, no es necesario humedecer la superficie ni la cerámica, no agregar agua cuando el producto muestre síntomas de endurecimiento en el recipiente.
- No agregar más agua si la mezcla presenta síntomas de endurecimiento.

CONSUMO

Depende de la porosidad de la superficie y del tamaño de la cerámica:
Consumo aproximado 3 kilos x m²

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:
Bulto x 25 kg
Bulto x 40 kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Se debe mantener en su empaque original.
- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.
- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

