

DESCRIPCIÓN

El Rinse Plus Integral es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales para su uso en la limpieza de fachadas de ladrillo rojo.

USOS

- Remueve e inhibe la fijación de sales residuales blancas procedentes principalmente del calcio presente en el mortero de pega, las sales verdes de vanadio y los residuos de cemento.
- Para el lavado inicial de fachadas nuevas construidas con ladrillo rojo.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Resalta el tono natural del ladrillo.
- Remueve las sales en una sola operación.
- Remueve manchas y eflorescencias blancas causadas por humedades o por ácido mal enjuagado.

MODO DE UTILIZACION

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.
- La fachada terminada y los revoques interiores (cuando se requieran) deben tener por lo menos 8 días de edad.
- Humedecer la zona a limpiar.
- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.

Dosificación del producto

- Puro o diluído con 3 a 5 partes de agua, según el grado de residuos de cemento y eflorescencias a remover.

Aplicación del producto

- Aplicar sobre áreas pequeñas y de arriba hacia abajo con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Frotar hasta que se disuelvan las manchas y se ablanden los residuos de cemento. Con una espátula metálica o similar retirar los residuos de cemento.

- Enjuagar muy bien hasta retirar completamente el producto con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión para no saturar el muro.
- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.
- Dejar secar la fachada en condiciones de buen tiempo (4 días).

RENDIMIENTO

- 5 a 10m² por litro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Producto muy corrosivo
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase plástico

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Galón 4lts	Caja X 2 unidades
Garrafa 20lts	1 unidad
Tambor 200lts	1 unidad

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores.
- Aplicar en lugares con buena ventilación .
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga en su envase original.
- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD
 3 = Altamente corrosivo.
- ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD
 0 = No es inflamable
- AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD
 0 = Estable.

