

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

<b>ESTADO:</b>	Líquido
<b>COLOR:</b>	Traslúcido
<b>OLOR:</b>	Suave
<b>DENSIDAD:</b>	0.80 ± 0.1
<b>TEMP. DE APLICACIÓN</b>	5°C a 30°C
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	10 a 30 min
<b>BASE</b>	Solvente

## USOS

Para la protección al agua de superficies tales como:

- Microcemento
- Terrazo
- Granito
- Gress
- Pizarra y otras piedras naturales
- Superficies de concreto

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Base agua.
- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Previene la formación de hongos negros en las superficies tratadas
- Hidrófugo.
- No es barrera al vapor de agua
- Protección por 10 años.
- Muestra efecto perla de agua en la superficie del material.
- No altera la apariencia natural de las superficies.

## DESCRIPCIÓN

SELLADOR DE PISO es un producto para la protección de superficies horizontales contra la humedad y agentes externos que puedan afectar su calidad y apariencia tales como contaminación (moho) hongos y bacterias, sellando sus poros sin formar película lo que permiten que las superficies transpiren.

## MODO DE EMPLEO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar entre 5°C y 30 °C. Temperaturas mayores pueden causar baja penetración del material. Si no tiene experiencia previa con el producto aplicado en un material específico, en una porción pequeña realice una prueba previa de la apariencia final del tratamiento.

La superficie debe estar completamente limpia, libre de polvos grasas o cualquier agente que pueda inhibir la adherencia del producto. En todos los casos, la superficie a proteger debe encontrarse completamente seca.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. En un recipiente limpio vierta el producto puro
2. Realice una primera aplicación uniforme sobre la superficie a proteger. Esta puede efectuarse con brocha o rodillo o válvula aspersora
3. Permita que el producto penetre la superficie y aplique una nueva capa uniforme sobre el producto ya aplicado.
4. Dejar secar la primera capa 1 hora.
5. Aplicar 3 y 4 capa - si es necesaria, en intervalos de 8 horas.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- No mezcle el SELLADOR DE PISO con otro producto.
- Se recomienda que el soporte este limpio y seco.
- No aplique el producto en momentos de lluvia, o si está prevista lluvia después de la aplicación.
- No aplique el producto sobre elementos en alto deterioro o meteorización, sin haberlos reparado o reemplazados previamente

- Una baja cantidad aplicada da como resultado una corta vida del efecto hidrofugante en los pisos tratados.
- Proteger las superficies tratadas del tráfico por 7 días antes de su utilización.
- Proteger la superficie de la lluvia y el agua por 24 h después de su aplicación
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIÓN

Garrafa (5 galones) y galón

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 2 años.
- Se debe mantener en su empaque original.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

**AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Poco riesgoso.

**ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No se inflama.

**AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Paternit de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Paternit. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Paternit se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha técnica del producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página [www.paternit.com](http://www.paternit.com).