

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

RENDIMIENTO: 200 a 100 Grs/Mts²
para dos capas.

APLICACIÓN: Lana y codal

USOS

- Para el llenado de muros y cielos en concreto, placas de yeso, fibro-cemento y cerámica.
- Excelente adherente de molduras y rosetones de yeso.
- Alta resistencia.
- Acepta recubrimiento tan pronto fragüe lo que permite terminar rellenos el mismo día.
- Se usa como material de relleno en construcciones con paneles de yeso para huecos que sean más anchos de lo recomendable y para huecos en concreto.
- No se recomienda para el pegado de cinta, para tal fin usar SKINWALL 90 MAX TIME

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Se adhiere a cualquier superficie
- Mayor resistencia
- Blanco.
- Excelente resanador.
- Seca entre 10 y 15 minutos
- No entiza.
- Sin asbesto.
- Fácil lijado
- Resiste agrietamiento y contracción.
- En exteriores sólo requiere la solución de Aditivo ADEX-S60™ para prevenir problemas en la superficie.
- Agiliza el relleno, resanado.
- Se adhiere perfectamente sobre láminas de yeso, concreto, mortero, metal, madera, ladrillo y cerámica.

DESCRIPCIÓN

Compuesto en polvo liviano, de alta calidad, textura fina y secado rápido. Desarrollando su alta resistencia durante la primera hora de aplicación minimizando la posibilidad de grietas, permitiendo reparaciones y rellenos en laminas de yeso, fibro-cemento, concreto, mortero, ladrillo y cerámica. Seca rápidamente entre 10 -15 minutos con un tiempo abierto de trabajo de 20 minutos.

Es fácil de mezclar, aplicar y lijar. Ideal para usar en climas fríos con temperaturas mínimas de 7°C. Permitiendo culminar los trabajos el

mismo día. No se recomienda para el pegado de cinta

MODO DE EMPLEO

- Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo o cualquier tipo de partículas sueltas. Las superficies brillantes deben ser lijadas o picadas.
- Para aplicar, presione firmemente sobre la junta/ranura/grieta con una espátula ancha y flexible.
- El tiempo de secado depende del grosor de la capa aplicada.
- Para el pegado de accesorios de yeso, aplique el producto en la pared y proceda a instalar el accesorio simultáneamente realizando una leve presión sobre la pared

RECOMENDACIONES

- Solo prepare lo que vaya a usar en 20 mins.
- No mezclar con otros compuestos secos o húmedos.
- Asegúrese de que las cabezas de los tornillos están bajo la superficie de la placa.
- Proporcione adecuada ventilación para evitar excesivas cantidades de polvo.
- En caso de aplicar pinturas satinadas o de tratarse superficies con iluminación es posible que una vez aplicada la pintura, se puedan distinguir las zonas masilladas de las que no están. Para evitarlo se recomienda realizar el masillado total de la superficie con SKINWALL MAX, SKINWALL 90 o utilizar pinturas de acabado mate marca SKINWALL.

DOSIFICACION

Mezclar +/- 400ml de agua por 1 kilo de SKINWALL 20™ min.

INSTRUCCIONES

- 1) Utilizar un recipiente limpio plástico debido a la facilidad de limpieza entre mezclas.
- 2) Agregar el polvo en forma de lluvia y mezclar muy bien hasta eliminar los grumos.
- 3) Deje reposar por cinco minutos y luego vuelva a mezclar y proceda a la aplicación.
- 4) Para uso exterior preparar una solución de 4 partes de agua con una parte Aditivo ADEX-60™ y utilizarla en la mezcla.

PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco y ventilado.

- Proteger del contacto con el agua, humedad y luz directa del sol.
- Mantenga las bolsas y otros contenedores bien cerrados para evitar el contacto con la humedad.
- Proteja el producto de daños físicos y del clima extremo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evitar la inhalación del polvo.
- Usar mascarilla, gafas protectoras y guantes.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Bultos de 10 Kg

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Poco riesgoso

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = Ninguno

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.

