

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

| | |
|---------------------|---------|
| ESTADO: | Masilla |
| COLOR: | Blanco |
| OLOR: | Suave |
| VOLATILIDAD: | Ninguna |

USOS

Ideal para: Madera, cerámica, aluminio, concreto, ladrillo, piedra, yeso, plástico, (excepto Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Teflón.

No se recomienda su uso en superficies en constante contacto con agua.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Garantiza un pegado duradero.
- Ideal para aplicaciones en superficies verticales ya que no escurre.
- Fácil de limpiar con agua o un trapo húmedo.
- Resiste hasta 70°C y vibraciones.
- No tóxico
- Fórmula amigable con el ambiente.

DESCRIPCIÓN

ZINCLAVOS® es un adhesivo de montaje con agarre inmediato* especificado para instalar elementos decorativos a paredes y techos como zócalos, molduras, cenefas, percheros en interiores y exteriores recubiertos; sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar.

*EL agarre inmediato se obtiene en objetos pequeños con grandes áreas de pegado. Se puede colocar peso después de 12 h.

MODO DE EMPLEO

- El ZINCLAVOS se suministra listo para ser utilizado.
- Limpie cuidadosamente las superficies donde va a ser utilizado el producto,

librándolo de impurezas como polvo, grasa, etc., para obtener una buena adherencia.

- Las superficies deben lijarse preferiblemente antes de la aplicación.
- Aplique ZINCLAVOS en una de las superficies a pegar y presione firmemente. El agarre será inmediato.
- Proteger la aplicación de la lluvia, presencia de agua o empozamiento por 2 horas después de su aplicación.
- Tiempo de Curado final: 12 a 48 horas. Este tiempo depende de la temperatura, humedad relativa y espesor de la aplicación.
- Las herramientas y utensilios de aplicación deben limpiarse con agua, antes de que el producto seque sobre ellos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Bolsa plástica


| | |
|--------------|-----------|
| Bolsa 2500gr | Bolsapack |
| Bolsa 1500gr | Bolsapack |
| Bolsa 900gr | Bolsapack |
| Bolsa 500gr | Bolsapack |
| Bolsa 200gr | Bolsapack |
| Bolsa 100 | Bolsapack |
| Bolsa 50gr | Bolsapack |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 2 años.
- Se debe mantener en su empaque original.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD
0 = No es riesgoso.
- ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD
0 = No quema.
- AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD
0 = Estable.



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Paternit de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Paternit. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Paternit se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha técnica del producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.paternit.com.